

# Zawias HETTICH SENSYS 8675 nakładany 110° do push to open

kategoria: Kategorie > Akcesoria meblowe > Zawiasy meblowe > Zawiasy do frontów bezuchwytowych



Producent: HETTICH  
**9,26 zł**

Kod QR:




### Wymiary montażowe



Ułamek zawiasu H / Ułamek drzwi T przy dystansie D = 0 mm i odległości puski C = 3 mm

Rozmiar drzwi	H, mm	T, mm
Drzwi nakładane	25,0	8,5
Drzwi współosiowe	21,0	10,0
Drzwi wpuszczane	30,0	25,0

### Drzwi nakładane



Dystans D = D + B - A  
 = Odległość puski C + 125 mm - Rozmiar A

Numer	Odległość puski C, mm				
	30	40	50	60	70
40	52	55	57	59	61
41	49	52	54	56	58
42	47	49	51	53	55
43	45	47	49	51	53
44	43	45	47	49	51
45	41	43	45	47	49
46	39	41	43	45	47
47	37	39	41	43	45
48	35	37	39	41	43
49	33	35	37	39	41
50	31	33	35	37	39
51	29	31	33	35	37
52	27	29	31	33	35
53	25	27	29	31	33
54	23	25	27	29	31
55	21	23	25	27	29
56	19	21	23	25	27
57	17	19	21	23	25
58	15	17	19	21	23
59	13	15	17	19	21
60	11	13	15	17	19
61	9	11	13	15	17
62	7	9	11	13	15
63	5	7	9	11	13
64	3	5	7	9	11
65	1	3	5	7	9

### Drzwi nakładane



W tym przypadku drzwi położone są na zewnątrz korpusu mebla. Na obu bokach pozostają tylko niewielkie, wolne przestrzenie konieczne do prawidłowego otwierania się drzwi. Opcjonalnie mogą być drzwi również z pełnym nakładaniem. W takim przypadku należy pamiętać o zachowaniu niezbędnej, wolnej przestrzeni po bokach, zapewniającej minimalną szczelinę. Zastosowanie znajdują tutaj zawiasy proste.

### Orientacja kątów zawiasów puszkowych Ø35\*


\* Orientacja kątów puszkowych Ø35

Approximate amount of hinges Ø35\*

\* Approximate amount of hinges Ø35

Quantité approximative de charnières Ø35\*

\* Quantité approximative de charnières Ø35



### **Cechy zawiasu meblowego Sensys:**

- model HETTICH SENSYS 8675 - 9071313
- zawias z techniką montażu na prowadnik typu clip
- bez automatyki zamykania
- do zastosowania w rozwiązaniach typu "push to open"
- klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 3
- do drzwi o grubości: 15 - 24 mm
- średnica puszki: 35 mm
- głębokość puszki: 12,8 mm
- kąt otwarcia 110°
- baza B 12,5 mm
- zintegrowana regulacja nałożenia: + 2 mm / - 2 mm
- zintegrowana regulacja głębokości: + 3 mm / - 2 mm
- regulacja wysokości przy pomocy prowadnika